Mikropipeta vícekanálová elektronická ACURA 956 | SOCOREX

8 a 12kanálové mikroprocesorem řízené pipety pro dávkování mikrolitrových objemů 0,5-350 µl

- 8 a 12 kanálové pipety pro práci s mikrotitračními destičkami
- Jednoduché a intuitivní programování, jednoduché ergonomické ovládání
- Software pro přímé a reversní pipetování, krokové dávkování, promíchávání a ředění
- Velký displej přepínatelný pro čtení zprava i zleva
- Přestavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček
- Tři nastavitelné rychlosti dávkování, počítání pipetovacích cyklů
- Pipetu lze volně kombinovat s výměnnými moduly a snadno tak změnit pipetovací rozsah
- Rychlá výměna samostatného NiMH bateriového modulu v držadle pipety
- Nově - dvoubodová nebo tříbodová kalibrace, indikátor nabití baterie, počítání pipetovacích cyklů

Technické parametry

Základní sada Acura-electro:	obsahuje pipetu, nabíjecí stojánek, rychlonabíjecí zdroj a náhradní bateriový modul
Acura-electro pipeta:	dodáváme s QC certifikátem a návodem k obsluze, nutno objednat některý nabíjecí systém
Záruka:	24 měsíců
Upřesnění záruky:	nevztahuje se na baterie

Rozsah (µl)	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu
0,5 - 10	< ±3,5 %	< ±1,0 %	< 3,0 %	< 0,7 %
2,5 - 50	< ±1,0 %	< ±0,8 %	< 1,0 %	< 0,4 %
10 - 200	< ±0,9 %	< ±0,6 %	< 0,6 %	< 0,25 %
20 - 350	< ±1,0 %	< ±0,6 %	< 0,6 %	< 0,25 %



8kanálová pipeta SOCOREX 956



12kanálová pipeta SOCOREX 956



8kanálová pipeta SOCOREX 956 - základní sada

Základní sada					Samotná pipeta				
Počet kanálů	**Rozsah (µl)**	**Krok (µl)**	**Typ špičky (µl)**	**Katalogové číslo**	**Počet kanálů**	**Rozsah (µl)**	**Krok (µl)**	**Typ špičky (µl)**	**Katalogové číslo**
8	0,5 - 10	0,05	10	S956901	8	0,5 - 10	0,05	10	S956801
8	2,5 - 50	0,25	200	S956905	8	2,5 - 50	0,25	200	S956805
8	10 - 200	1,0	200	S956920	8	10 - 200	1,0	200	S956820
8	20 - 350	5,0	350	S956935	8	20 - 350	5,0	350	S956835
12	0,5 - 10	0,05	10	S956201	12	0,5 - 10	0,05	10	S956101
12	2,5 - 50	0,25	200	S956205	12	2,5 - 50	0,25	200	S956105
12	10 - 200	1,0	200	S956220	12	10 - 200	1,0	200	S956120
12	20 - 350	5,0	350	S956235	12	20 - 350	5,0	350	S956135