Válec odměrný nízký PP a TPX s reliéfní stupnicí

Válec z jednoho kusu s vynikající chemickou odolností a stabilním podstavcem

- Válec z polypropylenu nebo polymethylpentenu (TPX)
- Použitelný i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál: PP (teplota vyšší než 80 °C může ovlivnit přesnost) TPX (autoklávování při 121 °C nemá vliv na přesnost)



Válec odměrný nízký s reliéfní stupnicí TPX



Válec odměrný nízký s reliéfní stupnicí PP

PP							TPX						
Objem (ml)	Dělení (ml)	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Dělení (ml)	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	1	16	14	90	1	K000814	10	1	16	14	90	1	K001332
25	1	22	20	110	1	K000815	25	1	22	20	110	1	K001333
50	2,5	29	26	145	1	K000816	50	2,5	29	26	145	1	K001334
100	10	35	32	180	1	K000817	100	10	35	32	180	1	K001335
250	10	47	43	265	1	K000820	250	10	47	43	265	1	K001336
500	10	56	52	310	1	K000821	500	10	56	52	310	1	K001337
1 000	25	71	67	335	1	K000822	1 000	25	71	67	335	1	K001338
2 000	50	93	88	375	1	K000823	2 000	50	93	88	375	1	K001339