Nálevka dělící hruškovitá

Dělící nálevka se skleněným nebo PTFE kohoutem a PE zátkou, dle DIN 12451

- PTFE jádro výpustního kohoutu není nutno mazat

Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo 3.3



Nálevka dělící hruškovitá se skleněným kohoutem



Nálevka dělící hruškovitá s PTFE kohoutem

Nálevka se skleněným kohoutem						Nálevka s PTFE kohoutem					
Objem (ml)	Průměr kohoutu (mm)	Průměr otvoru kohoutu (mm)	Zábrus zátky NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr kohoutu (mm)	Průměr otvoru kohoutu (mm)	Zábrus zátky NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	12,5	2,5	19/26	1	R.E646.1	50	12,5	2,5	19/26	1	R.KT70.1
100	12,5	2,5	19/26	1	R.E647.1	100	12,5	2,5	19/26	1	R.KT71.1
250	14,5	4,0	29/32	1	R.E648.1	250	14,5	4,0	29/32	1	R.KT72.1
500	14,5	4,0	29/32	1	R.E649.1	500	14,5	4,0	29/32	1	R.KT73.1
1 000	18,8	6,0	29/32	1	R.E650.1	1 000	18,8	6,0	29/32	1	R.KT74.1
2 000	18,8	6,0	29/32	1	R.E651.1	2 000	18,8	6,0	29/32	1	R.KT75.1