Kontejner VOYAGEUR | KGW-ISOTHERM

Kontejnery pro bezpečný transport biologických vzorků v parách tekutého dusíku

- Lehký hliníkový kontejner s uchem nebo popruhem pro přenášení
- Porézní nosič v kontejneru pro absorbci tekutého dusíku, při případném převrhnutí nehrozí jeho rozlití
- Splňují mezinárodní předpisy IATA-OACI, ADR a RID pro leteckou, silniční a železniční přepravu nebezpečných věcí
- Nízká rychlost odpařování, možnost uchovávat vzorky bez doplňování dusíku po dlouhou dobu
- Víka kontejnerů V 5, V 12 a V Plus lze uzamknout visacím zámkem
- Kontejner VOYAGEUR Plus s širokým hrdlem pro kryozkumavky uložené v kryoboxech
- Odpovídají EC Medical Directive 93/42 EEC

Technické parametry

VOYAGEUR	V 2	V 5	V 12	V Plus
Objem	1,75 l	6,5 l	15,0 l	20,6 l
Absorbční kapacita	1,35 l	4,8 l	10,5 l	7,2 l
Nominální denní odpar	0,10 l	0,13 l	0,24 l	0,80 l
Maximální pracovní doba pro jedno naplnění	13 dní	37 dní	44 dní	9,5 dní
Počet kanystrů	2	2	2	-
Průměr hrdla	30 mm	50 mm	80 mm	215 mm
Průměr kontejneru	174 mm	248 mm	308 mm	356 mm
Výška kontejneru	395 mm	550 mm	570 mm	575 mm
Hmotnost prázdného kontejneru	2,4 kg	7,5 kg	11,6 kg	14,2 kg
Hmotnost plného kontejneru	3,5 kg	11,3 kg	20,0 kg	20,0 kg
Průměr kanystru	26 mm	41 mm	71 mm	-
Max. počet kryozkumavek 2,0 ml	-	84	252	500
Max. počet kryozkumavek 5,0 ml	-	42	126	243
Max. počet kapilár 0,25 ml	220	1 040	3 280	-
Max. počet kapilár 0,5 ml	100	400	1 320	-



Popis	Objem (l)	Katalogové číslo
VOYAGEUR V 2	1,75	G254802
VOYAGEUR V 5	6,5	G254805
VOYAGEUR V 12	15,0	G254812
VOYAGEUR Plus	20,6	G254900

Kontejnery VOYAGEUR V 2, V 5 a V 12 dodáváme s dvěma kanystry, kontejner VOYAGEUR Plus s nosičem pro 5 kryoboxů 133 x 133 mm.

Příslušenství pro kontejnery VOYAGEUR

- Dataloger se dvěma čidly pro registraci teplotních údajů během přepravy s displejem zobrazujícím aktuální teplotu (použitelný pouze při přepravě kontejneru v plastovém ochranném přepravním obalu). Jedno čidlo pro měření teploty v kontejneru a druhé pro měření teploty v přepravním obalu.
- Plastový ochranný přepravní obal

Technické parametry

Teplotní rozsah datalogeru:	-200 °C až +50 °C

Popis	Katalogové číslo
Plastový přepravní obal pro VOYAGEUR V 2	G254822
Plastový přepravní obal pro VOYAGEUR V 5	G254825
Plastový přepravní obal pro VOYAGEUR Plus	G254920